

Häfele PCS 150 výklop s tažným lankem

Pro dřevěné klopny, s pevným brzdícím efektem a nastavitelným úhlem otevření



- > Nastavitelný úhel otevření
- > Bez zdlouhavé přípravy korpusu
- > Pro vodorovné nebo svislé použití (potřeba pouze velmi malého vnitřního prostoru korpusu)
- > Pro použití na pravé/levé straně



- > Materiál: Kování a krytky: Plast, čelní kování: Zinková slitina
- > Povrchová úprava/barva: Frontbefestigung: vernickelt, Abdeckkappen: weiß, grau, braun oder schwarz
- > Rozměry: při vodorovné montáži 26 x 68 x 160 mm (Š x V x D)
- > Světla hloubka: min. 180 mm (odorovně), min. 82 mm (svisle)
- > Pro výšku klopny: 210–480 mm
- > Hmotnost klopny: max. 9 kg
- > Montáž: K přišroubování pomocí Eurošroubů
- > Nastavení: Úhel otevření



Bílá



Sedá




Hnědá




Černá

Plánování a montáž



Vodorovná montáž



Svislá montáž



Přípevnění čela




U	V	W	X
210–270	≥ 173	135	127 + Z
270–480	≥ 186	148	144 + Z

U	X
230–480	123 + Z

U = výška klopny
V = světla výška korpusu
W = výška vrtaného otvoru
X = střed vrtání čela
Y = rozměr bočního naložení klopny
Z = rozměr dolního naložení klopny

Nastavení



① Nastavení úhlu otevření

Upozornění

Při nastavování odlehčete klopnu.

Obsah balení

1 Výklop s čelním kováním
Upevňovací materiál

Model	Bílá	Šedá	Hnědá	Černá
A, 40 N	365.48.710	365.48.510	365.48.110	365.48.310
B, 60 N	365.48.711	365.48.511	365.48.111	365.48.311
C, 100 N	365.48.712	365.48.512	365.48.112	365.48.312
D, 140 N	365.48.713	365.48.513	365.48.113	365.48.313

Balení: 1 nebo 10 sad

Upozornění při objednání

Pro tento výklop s tažným lankem doporučujeme použít závěs pro výklop obj. číslo 342.78.700.

Aplikace pro čelní panely bez úchytek

Toto kování je vhodné pro použití s čelními panely bez úchytek s jednou nebo dvěma tlačnými záskočkami.

X mm	Pro montáž do vyvrtaného otvoru	K přišroubování
< 800	1 kus	1 kus
> 800	2 kus	2 kus


Poloha tlačné záskočky

<800


>800

Tabulky ukázkových hodnot pro volbu správného modelu

Vodorovná montáž



Svislá montáž



Výška klopny mm	Závěs pro výklop				Nábytkový závěs			
	Hmotnost klopny kg	Model*			Hmotnost klopny kg	Model*		
210–270	1,7–3	1			3,9–4,5	2		
	3,1–4		1		7,5–8		2	
	4,6–5,3			1	8,0–8,5			2
	5,1–6				1			–
270–330	1,7–3	1			3,3–4,5	2		
	3,1–4		1		6,1–7,4		2	
	4,0–5,1			1	7,5–8,2			2
	4,4–6				7,5–8,5			2
330–380	1,7–1,9	1			3,2–3,5	2		
	2,9–3,5		1		5,1–6,8		2	
	3,6–4,3			1	6,8–7,5			2
	4,0–5,5				7,5–8			2
380–430	1,5–1,8	1			2,7–3,3	2		
	2,5–3,3		1		4,8–6,6		2	
	3,3–3,8			1	6,8–7,2			2
	3,6–4,7				7,3–8			2
430–460	1,2–1,7	1			2,5–3,1	2		
	2,3–3,3		1		4,6–6		2	
	3,2–3,5			1	6,1–7			2
	3,5–4,5				7,1–8			2
460–480	–	–			–	–		
	2,2–2,8		1		4,4–5,3		2	
	2,8–3,2			1	5,5–6,5			2
	3,3–4,3				6,6–7,5			2

* Specifikované hodnoty se vztahují k požadovanému počtu výklopů s tažným lankem.

Výška klopny mm	Závěs pro výklop				Nábytkový závěs			
	Hmotnost klopny kg	Model*			Hmotnost klopny kg	Model*		
210–270	2,5–3,8	1			4,3–5,6	2		
	3,9–4,9		1		–		2	
	5,7–6,5			1	–			–
	–				–			–
	–				–			–
270–330	2,3–3,1	1			4,2–5	2		
	3,2–4,1		1		7,0–7,5		2	
	4,2–5,5			1	7,6–9,0			2
	5,5–5,9				1			–
	–				–			–
330–380	1,8–2,6	1			3,4–3,9	2		
	3,0–3,8		1		5,6–6,5		2	
	3,8–4,7			1	7,5–8,3			2
	4,4–5,5				1	8,3–9,0		2
	–				–			–
380–430	1,7–2,3	1			2,9–4,2	2		
	2,8–3,5		1		4,7–6,2		2	
	3,5–4,3			1	7,2–7,7			2
	4,3–4,6				1	7,3–8,5		2
	–				–			–
430–460	1,5–2,0	1			3,1–4,0	2		
	2,5–3,2		1		4,4–6,1		2	
	3,3–4			1	6,2–7,5			2
	3,6–4,3				1	6,8–8,3		2
	–				–			–
460–480	–	–			2,8–3,8	2		
	2,3–2,6		1		4,1–5,8		2	
	3,2–3,6			1	6,0–7,2			2
	3,3–4,0				1	6,3–7,5		2
	–				–			–

Závěsy pro výklopy ► FF 4.258
Tlačné záskočky ► FF 4.265